

KARTA KATALOGOWA

Latarka akumulatorowa WOLF H-251 A (inspekcyjna Ex ATEX)

Podstawowe cechy

- Certyfikat **BAS 00 ATEX 2176**
- Kod **II 2 GD EEx e ib IIC T4 IP66 T135°C**
- Znak **CE** według dyrektywy ATEX
- Dopuszczona do użycia w **strefach 1 i 2** z zagrożeniem gazami, parami, mgłami, do klasy temperatury T4
- Zabezpieczenie przed zapłonem pyłu dla **stref 21 i 22**, dla pyłów o temperaturach zapłonu powyżej 135°C
- Elektroniczne ograniczenie prądu, automatyczne włączenie lampy przy awarii ładowania, zabezpieczenie przed nadmiernym wyładowaniem
- Zwiększone natężenie światła dzięki żarówce halogenowej
- Odporna i trwała obudowa antystatyczna z tworzywa termoplastycznego
- Czas świecenia do **7 godzin**
- Zwiększony stopień ochrony **IP 66**
- Dopuszczenie przez **Lloyd's Register** oraz **Polski Rejestr Statków**
- Współpracuje z ładowarkami **C-251 HVE** lub **C-251 LV**
- Dostarczana z paskiem naramienny

Charakterystyka

H-251A jest idealną latarką ogólnego stosowania, przeznaczoną do użycia w miejscach niebezpiecznych dla celów kontroli i wykonywania specjalnych prac. Zasilanie akumulatorowe jest wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla zastosowań Ex, gdzie latarka jest używana często i przez dłuższy czas.

Oznaczenie CE dla latarki H-251A świadczy o jej zgodności z Dyrektywą 94/9/EC „Atmosfery wybuchowe” (ATEX) oraz z dyrektywą EMC. Dopuszczenie BASEEFA obejmuje najnowsze europejskie normy (EN) dla urządzeń używanych w obszarach niebezpiecznych. H-251A posiada dopuszczenie Lloyd's Register dla zastosowań morskich a także atest Polskiego Rejestru Statków.

Latarka H-251A posiada bardzo dużą trwałość i odporność oraz umożliwia pracę w trudnych środowiskach. Soczewka szklana jest odporna na zadrapania i uderzenia, wykonana ze wzmocnionego szkła o grubości 6 mm. Korpus latarki oraz pierścień soczewki wykonane ze sprężystego tworzywa termoplastycznego, zdolnego do wytrzymania upadku lub uderzenia, które w przemyśle są na porządku dziennym. Dodatkowo, materiał ten jest antystatyczny, uniemożliwiający powstanie zagrożenia zapłonem niebezpiecznej atmosfery w wyniku nagromadzenia ładunków elektrostatycznych. Obudowa lampy ma stopień ochrony IP 66, czyli uniemożliwia dostawanie się pyłów i wody we wszystkich warunkach, z wyjątkiem zanurzenia w wodzie.


Doskonałą wydajność świetlną latarki uzyskano dzięki zastosowaniu nowej, wydajnej i trwałej żarówki halogenowej, której światło jest skupiane przy pomocy reflektora parabolicznego o średnicy 100 mm, zapewniając silnie skupiony i intensywny strumień intensywnie białego światła. H-251A jest dostarczana z odłączanym, wygodnym paskiem naramiennym.

Akumulator kwasowo-ołowiowy jest ładowany wewnątrz latarki H-251A i posiada dodatkowy obwód kontrolno-zabezpieczający. Akumulator jest wewnętrznie bezpieczny dzięki zastosowaniu szybko działającego obwodu zabezpieczającego przed zwarcie. Odcięcie

NOPEX
Ul. Naftowa 30
38-400 Krosno
NIP: 684-127-38-34
REGON: 371096030

Kontakt:
Tel. 013 4324686
GSM. 0 604 151 922
GSM. 0 604 861 035
Fax. 013 4324686

On-line:
Email: bhp@nopex.com.pl
Website: www.nopex.com.pl



Biuro Obsługi Klienta 013 4324686

przy niskim napięciu powoduje automatyczne wyłączenie latarki po zużyciu energii użytecznej akumulatora, co zabezpiecza go przed głębokim wyładowaniem. Tryb włączenia przy awarii ładowania umożliwia wykorzystanie latarki jako oświetlenia ucieczkowego, gdyż latarka jest automatycznie włączana w przypadku utraty napięcia zasilającego ładowarkę.

H-251A jest ładowana przy pomocy ładowarek:

C-251HVE – zasilanie sieciowe

C-251LV – zasilanie z instalacji samochodowej.

Ładowarki posiadają oznaczenie CE/e stwierdzające zgodność z odpowiednimi dyrektywami UE.

C-251 HVE: CE 73/23/EEC, CE 89/336/EEC

C-251 LV: CE 89/336/EEC, e11 72/245/EEC

Opis produktu

- **Numer katalogowy: H-251A**
- **Nazwa:** Latarka akumulatorowa inspekcyjna Ex ATEX
- **Dopuszczenie:** Strefa 1, 2 (gaz), strefa 21, 22 (pył)
- **Zasilanie:** Akumulator
- **Wymiary W*S*D:** 140*130*185 (mm)
- **Waga:** 1,75 (kg)



DYSTRYBUTOR ŚRODKÓW BHP, SPRZETU PPOŻ ORAZ RATOWNICZEGO

NOPEX
Ul. Naftowa 30
38-400 Krosno
NIP: 684-127-38-34
REGON: 371096030

Kontakt:
Tel. 013 4324686
GSM. 0 604 151 922
GSM. 0 604 861 035
Fax. 013 4324686

On-line:
Email: bhp@nopex.com.pl
Website: www.nopex.com.pl