

KARTA KATALOGOWA

Latarka akumulatorowa osobista WOLF R-30 (Ex ATEX halogen)

Podstawowe cechy

- Certyfikat **BAS 05 ATEX 0068**
- Kod **II 2 GD EEx e ib IIC T4 IP67 T135°C**
- Znak **CE** według dyrektywy ATEX
- Dopuszczenie do użycia w **strefach 1 i 2** z zagrożeniem gazami, parami, mgłami, do klasy temperaturowej T4
- Zabezpieczenie przed zapłonem pyłu dla **stref 21 i 22**, dla pyłów o temperaturach zapłonu powyżej 135°C
- Źródło światła o wysokiej wydajności z żarówką halogenową lub diodami LED (model R-50)
- Zwarta, lekka i ergonomiczna konstrukcja latarki
- Dwa poziomy natężenia światła pozwalają na pracę do **6 godzin**
- Wskaźnik energii akumulatora
- Nowoczesne akumulatory, wolne od „efektu fałszywej pamięci”
- Niewielkie potrzeby konserwacyjne: szybka i łatwa wymiana części
- Do wyboru ładowanie z sieci lub instalacji samochodowej
- Zwiększony stopień ochrony **IP67**


Charakterystyka

- Latarki akumulatorowe R-30/R-50 z certyfikatem ATEX zbudowane są według najnowszych technologii, dzięki czemu uzyskano produkt o doskonałej wydajności, trwałości i niezawodności, przystosowany do użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.
- Latarka akumulatorowa R-30/R-50 posiada oznaczenie CE, stwierdzające zgodność z dyrektywą ATEX, i pozwalające na użytkowanie w strefach 1 i 2 w atmosferach zagrożonych wybuchem zawierających gazy, pyły i mgły, w zakresie dopuszczalnym dla klasy temperaturowej T4.
- Zwartą i lekką konstrukcję latarek akumulatorowych R-30/R-50 cechuje ergonomiczny kształt ułatwiający trzymanie w dłoni, także w rękawicach, bez potrzeby angażowania drugiej ręki do obsługi funkcji latarki. Obudowa latarki jest odporna na uderzenia i zachowuje swą wytrzymałość także w temperaturach niższych od zera. Gumowy, wzmocniony pierścień wokół soczewki zapewnia jej ochronę przed uderzeniami i ułatwia trzymanie latarki. Odporna na stłuczenie soczewka z poliwęglanu posiada powłokę chroniącą przed zadrapaniami oraz wpływem substancji chemicznych. Obudowa latarki jest pyłoszczelna i wodoszczelna (przy zanurzeniu w wodę do głębokości 1 m) – stopień ochrony IP67. Kątowa obudowa wyposażona jest w wymienny, termoplastyczny klips o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, umożliwiający przymocowanie latarki do paska, co pozwala na jej użycie bez angażowania rąk.
- Unikalny układ optyczny wytwarza silny strumień światła o nadzwyczajnej intensywności, zasilany przez wydajne diody LED lub żarówkę halogenową. Czas pracy wynosi ponad 3 godziny, a praca z obniżoną mocą pozwala na podwojenie tego czasu. Stan energii akumulatora jest wskazywany za pomocą jaskrawego paska czerwonych LED-ów, które wraz z ze zużyciem energii kolejno gasną. W stanie bliskim całkowitego rozładowania światło latarki zaczyna migać, co stanowi ostrzeżenie ponagląjące do odstawienia latarki do ładowania.
- Ładowarka RC-200 ma kształt uchwytu do latarki i zapewnia jej naładowanie w czasie 2,5 godziny. Podstawową cechą ładowarki jest obsługa jedną ręką – wkładanie i wyjmowanie latarki – a także solidne trzymanie latarki w uchwycie, nawet przy silnych wstrząsach

NOPEX
Ul. Naftowa 30
38-400 Krosno
NIP: 684-127-38-34
REGON: 371096030

Kontakt:
Tel. 013 4324686
GSM. 0 604 151 922
GSM. 0 604 861 035
Fax. 013 4324686

On-line:
Email: bhp@nopex.com.pl
Website: www.nopex.com.pl



Biuro Obsługi Klienta 013 4324686

podczas jazdy samochodem. Ładowarka może być zasilana z instalacji samochodowej, ale także z sieci, po zastosowaniu zasilacza sieciowego RC-300. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii akumulatorów litowo-jonowych pozwala na wyeliminowanie "efektu fałszywej pamięci".

- Produkty tej serii charakteryzują się bardzo niskimi wymaganiami konserwacyjnymi - wymiana części jest szybka i łatwa. Źródło światła z diodami LED ma dożywotnią trwałość; żarówka halogenowa ma przedłużoną trwałość, a w komplecie znajduje się żarówka zapasowa. Wszystkie modele dostarczane są wraz paskami naręcznymi oraz pierścieniami zaciskowymi.
- **Opis produktu**
- **Numer katalogowy: R-30**
- **Nazwa:** Latarka akumulatorowa osobista Ex ATEX (halogen)
- **Dopuszczenie:** Strefa 1,2 (gaz), strefa 21, 22 (pył)
- **Zasilanie:** Akumulator litowo-jonowy
- **Wymiary W*S:** 195*80 (mm)
- **Waga:** 0,325 (kg)



DYSTRYBUTOR ŚRODKÓW BHP, SPRZETU PPOŻ ORAZ RATOWNICZEGO

NOPEX
Ul. Naftowa 30
38-400 Krosno
NIP: 684-127-38-34
REGON: 371096030

Kontakt:
Tel. 013 4324686
GSM. 0 604 151 922
GSM. 0 604 861 035
Fax. 013 4324686

On-line:
Email: bhp@nopex.com.pl
Website: www.nopex.com.pl